

## Żywica - Zestaw 1300G



Cena **210,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

### Opis produktu

## Żywica + Utwardzacz Zestaw 1300G

### Wyłącznie odbiór osobisty!

#### Wymagania dotyczące podłoża:

Beton o wytrzymałości i wytrzymałości na ściskanie min. 25 MPa, wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 MPa, o wilgotności 4 % w masie. Podłoże musi być suche, czyste Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i luźnych cząstek, bez zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi, nośność podłoża musi odpowiadać przyszłym obciążeniom, jakim będzie ono poddawane.

#### Zalecany skład systemu:

**1. Penetracja:** Przed zastosowaniem kamiennego dywanu AST Stone PU zaleca się zastosowanie penetracji, zwłaszcza w przypadku mniej spójnego podłoża, podczas stosowania czołach schodów i na wilgotnym podłożu.

zwykłe podłoża: AST 105 EP: zużycie 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>

AST 100 PU: zużycie 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

wilgotne podłoża: AST 108 EP: zużycie ok. 0,5 kg/m<sup>2</sup>

#### Parametry techniczne:

**Grubość systemu: 10 - 30 mm**

**Odporność na ściskanie: 35 MPa**

**Odporność na odrywanie: 1,5 MPa**

#### Podłoże w pełni utwardzone:

**\*przy temp. 15 st. C - po 14 dniach**

**\*przy temp. 20 st. C - po 7 dniach**

**Żywica 850G + Utwardzacz 450G**